

更快, 更清晰, 更多功能

FUJIFILM FinePix HS30EXR



FUJIFILM 十分榮幸宣佈推出 FinePix HS30EXR，絕對是 FUJIFILM 暢銷相機 HS 系列的最新代表作。深受來自全世界的攝影愛好者歡迎，HS 系列已經成為了追求多功能及光學質素的攝影師之選，雖不可換鏡，但卻有單鏡反光相機的質素，攝影師更可完全控制各種設定。最新的 HS 系列比起 HS20EXR 有數項非常顯著的進步。首先，FinePix HS30EXR 的電子觀景器(EVF) 進步多了。再者，FinePix HS30EXR 更新了電源供應，使用鋰電池，每次充足電後，能夠拍攝多達 600 張的照片。當然，HS30EXR 還有更多的改變，讓 FUJIFILM 繼續成為 2012 年的頭號相機品牌。

全新感應器, 更高畫質的照片

多功能性方面，FUJIFILM 的 EXR CMOS 絕對是不二之選。這些獨特的設計讓它根據不同的光暗環境改變特性來配合，確保用家得到最理想的影像質素。

HS30EXR 擁有最佳的 EXR CMOS 感應器，讓用家得到最佳享受，在暗的環境之下尤其明顯。透過重新排列 EXR 感應器內的光電二極管陣列，影像在高 ISO 的設定下，雜訊度有效減低 30%，令整張照片更柔和同時拍出更佳的低光照片。EXR CMOS 感應器備有 3 個不同的用家自選設定。**解像度(HR)優先模式**在光亮的環境下，提供最佳的影像質素，適用於將畫質放於首要考慮的時候。**動態範圍(DR)優先模式**特別適合光線有較大對比的場景，用家同時捕捉陰影及光亮範圍的細節。**高ISO與低雜訊(SN)優先模式**適合在低光源的情況下使用。三種不同模式，可隨意自行設定，同時也可使用 EXR Auto 讓 HS-Series 助您選擇最佳的設定。

永不錯過任何精彩時刻

使用 HS Series 構圖可用 3 吋的 LCD 屏幕或電子觀景器度(EVF)，自 HS20EXR 推出以後，兩者都不停的改善。46 萬點的 LCD 顯示選單和影像都

清晰無比，新增的顯示屏日光模式更照顧到在晴天之下使用 LCD，確保用家輕易見到所有影像。FinePix HS30EXR 有更大的 EVF。0.26 吋並具有 92 萬點像素，比起 HS20EXR 的 20 萬點像素，絕對能締造更清晰影像。22 度的視角 (HS20EXR 只有 16 度) 也帶來更理想的觀景體驗。更快的開機速度 (比 HS20EXR 快約一倍的速度) 令整個拍攝過程更流暢。連拍以後的讀寫速度也被減至約只需 2 秒 (HS20EXR 需要 20 秒)。

滿足所有場景的鏡頭

HS 系列的一個核心配備是 FUJINON 30 倍光學變焦鏡頭，廣闊的焦距為 24-720mm (相等於 135 格式)。無論是遼闊的自然景觀或是野生動物上的皮毛，攝影師都可以細緻捕捉。某些場景需要更強的遠攝功能，智能數碼變焦絕對能解決這個問題。這個功能雙倍加強焦距範圍，高達 60 倍的變焦，遠至 1440mm 的焦距。更強的是，智能數碼變焦不受傳統數碼變焦的問題影響，遠距影像達至更強的清晰度同時，亦不會增加數碼雜訊。

動畫拍攝及拍照更容易

就如 HS20EXR，HS 系列以 30fps 捕捉 1080p 全高清動畫，但 FUJIFILM 的設計師並不滿足於此，依然致力改善各種功能，使拍攝動畫更易更流暢。現在，動畫拍攝期間也可進行手動對焦，成就更具創意的拍攝效果，而有些攝影師則喜歡使用自動對焦，不必處理對焦的問題，更專心處理整個拍攝過程。當拍攝靜止影像時，Face Detection 及 AF 追蹤集結成 Face 自動追蹤 AF。拍攝小朋友和運動都十分理想，這個獨特的功能使用家更易追蹤影像，確保親友的面部保持清晰及完美曝光。

最後，FinePix HS30EXR 進一步優化機背後的自訂功能鍵 (Fn)。使您更易控制常用的功能而不用每次都經過選單再次調較設定。

HS30EXR 和 HS20EXR 的主要分別

	HS20EXR	HS30EXR
感應器	1600 萬像素 EXR CMOS	1600 萬像素 EXR CMOS
LCD	3 吋 46 萬點	3 吋 46 萬點 顯示屏日光模式
EVF 電子觀景器	0.20 吋 20 萬點 16° 視角	0.26 吋 92 萬點 22° 視角
電池	4x AA 電池 (全新電池的可拍攝張數: 350)	鋰電池 (電池充電後的可拍攝張數: 600)
智能數碼變焦	沒有	有

拍攝動畫時支援 手動變焦	沒有	有
自訂功能鍵 (Fn)	沒有	有
電子水平儀	沒有	有
RAW 拍攝	有	有

FUJIFILM FinePix HS30EXR 的主要功能

- 1600 萬像素 EXR CMOS 感應器
- FUJINON 30 倍光學變焦鏡頭 (相等於 135 格式的 24-720mm)
- 最高 60 倍智能數碼變焦
- 3 吋 LCD 屏幕(顯示屏日光模式)
- 92 萬點電子觀景器
- 1080p 全高清動畫拍攝
- TTL 閃光燈插座
- RAW 檔案格式
- 鋰離子充電池
- 程式 AE, 光圈優先 AE, 快門優先 AE, 手動曝光模
- 近至 1cm 的微距拍攝

～完～

新聞稿由富士攝影器材有限公司發佈，如有任何查詢，請致電服務熱線：
2406322